


Legrej.dk – Bakkebjerg Naturpleje – samlevejledning af Orebo ledraget

Tillykke med din nye le – Orebo ledraget er produceret i olieret asketræ med rundede kanter.




Knager monteres, med skruer og møtrik. For ret indstilling af knager; hold le-draget lodret op langs kroppen (fra ankel), løft benet - og dér hvor lår/hofte-bukket er, monteres højre knage. Afstanden op til venstre knage, skal svare til længden fra albue til strakte fingerspidser. Ønsker man et lidt større "moment" kan afstanden mellem knagerne forlænges et hul. Stram skruerne til med nøglen.

Lebladet monteres, med le-ring og skruer således:



Det er vigtigt at:

- Le-ringen er placeret ca. 2 mm. fra ledragets ende.
- Skruer, skrues fast ind mod bladet.
- Anglen, (lebladets monteringsdel) flugter lodret med draget, for ret vinkel på bladet.
- Skruerne strammes til.



*Den medfølgende kile anvendes udelukkende når der skal slås på skrånende grund! Kilen ændrer bladets jordlægningsvinkel så odden (spidsen af bladet) ikke søger at sætte sig i jorden.



Kile montering - kun til slåning på skråninger!

Se evt. film om montering m.m. på [youtube.com - legrej.dk](https://www.youtube.com/legrej.dk). Vedligehold dit leblad: hold det skarpt – aftør efter brug, og giv det et lag olie, for at forhindre rust.



Forkert montering af le-ring